KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 065/2

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

   Kształtki KG 2000 SN16, DN 110 – 630 mm

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

   SN16, PP-MD, UD

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

   Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi – obszar zastosowania „UD".

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

   Magnaplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

   miejsce produkcji:

   Magnaplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

   Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 6, D- 49377 Vechta

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

   NIE DOTYCZY

6. **Krajowy systemzastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

   System: 4

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska Norma Wyrobu:

   NIE DOTYCZY

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

   NIE DOTYCZY

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1207 wydanie 2
   Rury KG 2000 SN10 i SN16 oraz kształtki KG 2000 SN16 z polipropylenu z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) do bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych.

   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary rur i kształtek	wg Załącznika A	
Zmiany w wyniku ogrzewania	Głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy wokół punktu wtrysku nie powinna być większa niż 20% grubości ścianki; żadna z części linii łączenia nie ma rozwarcia większego niż 20% grubości ścianki.	
Sztywność obwodowa kształtek, kN/m^2	SN 16 ≥ 16	
Odporność kształtek na uderzenia (metoda zrzutu)	brak uszkodzeń	
Odporność połączeń na cykliczne działanie podwyższonej temperatury	brak przecieków	
Odporność na płukanie ciśnieniowe	brak uszkodzeń	
Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym	Brak przecieków przy ciśnieniu wody 0,05 bar i 0,5 bar Ciśnienie powietrza ≤ -0,27 bar	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Grześkowiak Paweł – Kierownik Działu Kontroli Jakości

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Żarska 25.04.2024

.....

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis osoby upoważnionej)